

# EXIT Spot mini



Punto di ricarica Ø54 mm

- ✓ 2 modelli: una presa di corrente (DE e FR standard, UK su richiesta) / USB A+C
- ✓ Fornito con anello decorativo in colore nero di serie. Anelli opzionali in colore argento e bianco.  
L'anello decorativo può essere smontato facilmente per eventuali verniciature personalizzate.
- ✓ Fornito con cavo di alimentazione da 0,5m con connettore GST 18, cavo di alimentazione da acquistare separatamente



## Dettagli

**Modello DE** 16A, 250V ~ (max 3500W)

**Modello FR** 16A, 250V ~ (max 3500W)

### Modello USB A + C

**USB A:** 5.0VDC 3.0A 9.0VDC  
2.0A / 12.0VDC 1.5A max 18.0 W

**USB C:** 5.0VDC 3.0A 9.0VDC  
3.0A / 12.0VDC 3.0A / 15.0VDC  
3.0A / 20.0VDC 2.25A max 45.0 W

### USB A + C:





Tipo A: 5.0VDC 3.0A max 15.0 W

Tipo C: 5.0VDC 3.0A 9.0VDC  
3.0A / 12.0VDC 2.5A / 15.0VDC  
2.0A / 20.0VDC 1.5A max 30.0W

**Lunghezza cavo** 0,5m +  
Connettore GST 18

**Diametro foro** 54 mm

## Disegni tecnici



Nome articolo	Descrizione	Presa/Spina	Colore	N. Articolo
EXIT Spot mini	Ø54 mm, 1 presa di corrente, cavo di alimentazione 0,5 m con connettore GST-18 (maschio)	DE	Nero	205 128952
		FR		205 128959
	Ø54 mm, 1x USB-A / 1x USB-C, cavo di alimentazione 0,5 m con connettore GST-18 (maschio)	-		205 128966
Anello decorativo	Anello decorativo per EXIT Spot mini	-	Argento	205 128980
		-	Bianco	205 128973
Cavo di alimentazione	2 m, con connettore GST-18 (femmina) e spina DE (maschio)	DE	Nero	205 108155
	2 m, con connettore GST-18 (femmina) e spina IT UNEL (maschio)	IT UNEL		205 128000

