

EXIT Spot mini

Ø54 mm Punto di ricarica



- ✓ 2 modelli: una presa di corrente (DE e FR standard, UK su richiesta) / USB A+C
- ✓ Fornito con anello decorativo in colore nero di serie. Anelli opzionali in colore argento e bianco.
- ✓ L'anello decorativo può essere smontato facilmente per eventuali verniciature personalizzate.
- ✓ Fornito con cavo di alimentazione da 0,5m con connettore GST 18, cavo di alimentazione da acquistare separatamente



Dettagli

Modello DE: 16A, 250V~ (Max 3500W)

Modello FR: 16A, 250V~ (Max 3500W)

Modello USB A+C:

USB A: 5.0VDC 3.0A 9.0VDC

2.0A/12.0VDC 1.5A MAX18.0W

USB C: 5.0VDC 3.0A 9.0VDC

3.0A/12.0VDC 3.0A/15.0VDC

3.0A/20.0VDC 2.25A MAX45.0W

USB A+C:

Tipo C: 5.0VDC 3.0A 9.0VDC

3.0A/12.0VDC 2.5A/

1 5.0VDC 2.0A/20.0VDC 1.5A

MAX30.0W

Tipo A: 5.0VDC 3.0A MAX15.0W

Lunghezza cavo:

0,5 m + Connettore GST 18



Diametro foro: 54 mm

Installazione





Disegni tecnici

Vista laterale



Vista dall'alto



Nome articolo	Descrizione	Presa/Spina	Colore	N. Articolo
EXIT Spot mini	Ø54 mm, 1 presa di corrente, cavo di alimentazione 0,5 m con connettore GST-18 (maschio)	DE	Nero	205 128952
	Ø54 mm, 1 presa di corrente, cavo di alimentazione 0,5 m con connettore GST-18 (maschio)	FR	Nero	205 128959
	Ø54 mm, 1x USB-A + 1x USB-C, cavo di alimentazione 0,5 m con connettore GST-18 (maschio)		Nero	205 128966
Anello decorativo	Anello decorativo per EXIT Spot mini		Argento	205 128980
Anello decorativo	Anello decorativo per EXIT Spot mini		Bianco	205 128973
Cavo di alimentazione	2m cavo di alimentazione con connettore GST-18 femmina e spina DE		Nero	205 108155
Cavo di alimentazione	2m cavo di alimentazione con connettore GST-18 femmina e spina italiana		Nero	205 128000

